



# Xp<sup>3</sup>AF-GT

## Tratamiento Antifricción para Caja de Engranajes

Xp<sup>3</sup>AF-GT es la más alta tecnología en tratamientos para aceites minerales y sintéticos. Mejora la calidad y funcionamiento de aceites para engranajes. Incluye tratamiento antifricción.

Su fórmula contiene una combinación cuidadosamente equilibrada de los tres aditivos lubricantes más eficaces disponibles en el mercado hoy. Nuestro proceso de fabricación, innovador y de alta velocidad, permite que estos tres aditivos se mezclen con acondicionadores especiales y otros productos químicos de alto rendimiento, generando así un lubricante sintético, súper concentrada y altamente eficiente.

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Reduce la fricción
- Reduce el desgaste y sobrecalentamiento
- Nivelada y reduce la temperatura del aceite
- Incrementa la resistencia de los aceites a la oxidación
- Reduce el consumo de aceite
- Previene las acumulaciones, descamación, oxidación, corrosión y desgaste de los engranes y de las gomas selladoras (gaskets)
- Reduce la formación de espuma
- Compatible con cualquier aceite
- Extiende la vida de las partes metálicas

### USOS RECOMENDADOS

En cualquier sistema de engranajes reductor o incrementador en conjunto con el aceite

### DOSIFICACIÓN

Sustituya del 5 al 10% del volumen total de la capacidad de aceite para engranajes. Para obtener mejores resultados, agréguelo a un aceite nuevo y limpie bien el equipo antes de usar un aceite nuevo. Cambie le filtro.

### PROPIEDADES FISICAS

Pruebas	ASTM	
Punto de Inflamación	D92	207°C
Gravedad Especifica @ a 15°C	D4052	0.92 – 0.97
Viscosidad @ 40°C	D445	325 – 375 cSt
Fracción Volátil (V%)		0
Solubilidad en Agua		No

---

### Xp Lab, Inc.

12527 Kirkham Ct. Poway, CA 92064

Tel. (858) 842-1527

[Xp3@xplab.com](mailto:Xp3@xplab.com)

<http://www.xp3.com>